



TEHNIČKI OPIS SISTEMA

Sistem TEHNOMARKET CLAD [ritam] predstavlja sistem aluminijumskih profila namenjenih oblaganju zidova u enterijeru i eksterijeru. Sistem dolazi u dve opcije imenovane prema osnovnoj širini vidljivih profila, MODUL 40 i MODUL 25, koje se sastoje od osnovnih, uklopivih baznih profila na koje se po klik sistemu postavljaju paralelni kutijasti profili različitih visina, što da omogućava brzu i jednostavnu montažu na namenskim aluminijumskim nosačima ili VENT kotvama u slučaju potrebe za većom distancom od zida. Prilikom projektovanja elemenata sistema posebna pažnja je posvećena dizajnu kako bi se postigao željeni izgled uz maksimalno pojednostavljenu montažu. MODUL 40 prevashodno je namenjen primeni u eksterijeru, dok je MODUL 25 namenjen primeni u enterijeru, dok obe opcije nude i mogućnost integracije LED osvetljenja sa difuzorima.

- Aluminijumski profili su proizvedeni postupkom ekstruzije u pogonima Tehnomarket-a. Sirovina za proizvodnju profila je primarna legura aluminijuma sa oznakom AlMgSi0,5 (AA6063 i 6060) i zateznom čvrstoćom profila od minimalno 210KN/mm²
- Sistem omogućava ugradnju putem aluminijumskog nosećeg profila V124, VENT aluminijumskih kotvi, roštilja od kutijastih profila kao i direktno na zid ukoliko je površina i struktura odgovarajućeg kvaliteta
- Vertikalni dekorativni profili postavljaju se putem klik sistema i mogu biti jednoobrazni ili različitih visina po izboru klijenta
- Obezbeđene su opšivke sa gornje i donje strane, kao i ugaoni profili kako bi se postigla čista, minimalistička instalacija
- Osnovna širina profila za MODUL 40 iznosi 40mm, sa dostupnim visinama od 20, 40, 60 i 80mm
- Osnovna širina profila za MODUL 25 iznosi 25mm, uz visinu od 25mm
- U ponudi je i opcija profila sa integrisanim difuzorom za LED osvetljenje za oba MODUL-a
- Sistem CLAD nudi opciju dvostrukog nosača koji se može uklapati po sistemu žljeb/pero kako bi se osigurala uniformna površina
- Aluminijumski profili dostupni su u opciji plastifikacije prema RAL ton karti, dezenu drveta i eloksaži
- Preporučuje se maksimalni osni razmak nosećih vertikalala od 1200mm